



TECHNISCHES DATENBLATT

BOSTON LANDHAUSDIELE EICHE S

10 mm

DIMENSION

- **Länge:** 1.860 mm
- **Breite:** 148 mm
- **Stärke:** 10 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 2,5 mm Echtholz
- **Mittellage:** 5 mm Sperrholz
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

Leichte Fase längsseitig, Produkte mit handgehobelter Oberfläche längs- und stirnseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4405
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

- **Paket:** 12 Stück 3,30 m²
- **Palette:** 42 Pakete 138,60 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

H-Verleimung bei fachgerechter schwimmender Verlegung grundsätzlich notwendig. Bitte Verlegeanleitung beachten.